

Nové

Môj disk

Zdieľané so mnou

Nedávne

S hviezdikou

Koš

Úložisko

Využíva sa: 0 bajtov z 15 GB

Kúpiť priestor



Získať Disk pre počítač

Stiahnuť

Ďalšie informácie

Získať Disk pre počítač

Pri spúšťaní webovej aplikácie Disk Google

Zdieľať

Priečiny



Súbory

Príloha

ODDIEL 1: Klasifikácia

1.1. Identifikácia

1.2. Referencie

Použitie látky

Zloženie

Použitie, ktorým sa má vyhnúť

1.3. Údaje o dobe trvania

Adresy

IC

Tel

E-mail

Web

1.4. Názov výrobku

Národná klasifikácia

ODDIEL 2: Klasifikácia

2.1. Klasifikácia

Nariadenie (ES)

Klasifikácia

Výzvy

Príloha

Uplatnenie

Substancia

PDF

1. Jednotlivé stránky

1.1. Typ, číslo výrobku

1.2. Typ výrobku

1.3. Zloženie

1.4. Zloženie

1.5. Zloženie

1.6. Zloženie

1.7. Zloženie

1.8. Zloženie

1.9. Zloženie

1.10. Zloženie

1.11. Zloženie

1.12. Zloženie

1.13. Zloženie

1.14. Zloženie

1.15. Zloženie

1.16. Zloženie

1.17. Zloženie

1.18. Zloženie

1.19. Zloženie

1.20. Zloženie

1.21. Zloženie

1.22. Zloženie

1.23. Zloženie

1.24. Zloženie

1.25. Zloženie

1.26. Zloženie

1.27. Zloženie

1.28. Zloženie

1.29. Zloženie

1.30. Zloženie

1.31. Zloženie

1.32. Zloženie

1.33. Zloženie

1.34. Zloženie

1.35. Zloženie

1.36. Zloženie

1.37. Zloženie

1.38. Zloženie

1.39. Zloženie

1.40. Zloženie

1.41. Zloženie

1.42. Zloženie

1.43. Zloženie

1.44. Zloženie

1.45. Zloženie

1.46. Zloženie

1.47. Zloženie

1.48. Zloženie

1.49. Zloženie

1.50. Zloženie



Den Braven



Balenie

- Kartuša 280 ml, 380 ml

Farba

- Šedá

Technický list

TL 07.52b Chemická kotva bez styrenu POLYESTER

Výrobok

Chemická kotva na báze polyesterových živíc bez styrenu je najvhodnejšia pre domácnosti a DIY aplikácie. Umožňuje kotvenie do všetkých typov podkladov do +35 °C. Je možné kotviť do podkladov z betónu, tvárnic, tehál, prírodného kameňa a ľahkého betónu pri bežných teplotách zaťaženia a uchytenie fasádnych prvkov, technologických, sanitárnych zariadení, TV držiakov, polic, pätiiek zábradlí, mreží, stĺpikov, potrubia, držadiel, markíz alebo brán a pod.

Vlastnosti

- Interiér aj exteriér
- Ihneď použiteľná, ľahko aplikovateľná, bez zápachu
- Aplikačná teplota od -5 ° do +35 °C (platí aj pre podklad)
- Pre závitové tyče M8 až M24
- Tepelná odolnosť až do +80
- Univerzálne použitie
- Vysoké zaťaženie
- Vysoká pevnosť pri rozpínaní a tlakoch
- ETA certifikácia

Použitie

- Chemické kotvenie oceľových tyčí, pätiiek zábradlí a skrutiek
- Kotvenie do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál
- Kotvenie mechanického upevňovania výkladov, garážových brán, skriň a pod.

Technické vlastnosti

Základ	Polyester bez styrenu		
Hustota	g/ml	1,80	ISO 7390
Aplikačná teplota	°C	-5 až +35	
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Tepelná odolnosť	°C	-40 až +80	po vytvrdnutí
Skladovateľnosť	mesiace	18	dnom do +25 °C do +25

Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17
844 31 Bratislava

Poštový kontakt – prevádzka

Logistické centrum
Priemyselná 1
900 21 Svätý Jur

IČO: 35740141

DIČ: 2020211149



Den Braven