

ESMAL COLOR

VODOU RIEDITEĽNÁ FAREBNÁ MALIARSKA FARBA

Použitie:	Používa sa na vnútorné nátery sádkokartónu, betónu, stierky, vápennocementových omietok a pod., kde je požadovaná farebná stálosť, vysoká oteruvzdornosť a zároveň dobrá krycia schopnosť náteru.								
Zloženie:	Zmes anorganických pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej disperzii kopolymérneho pojiva s prísadou funkčných aditív a pigmentových pást.								
Farba:	Farebné odtiene na základe vzorkovníka.								
Spôsob nanášania:	Štetcom, maliarskym valcom alebo striekaním. Na hladké podklady ako sú sadrové omietky farbu odporúčame aplikovať striekaním HVLP alebo AIRLESS. Farba sa obvykle nanáša v dvoch vrstvách. Pred aplikáciu striekaním treba farbu otestovať a nastaviť na danom zariadení. Farba je pretierateľná po 8 hodinách, doba schnutia je 24 hodín. Teplota okolia podkladu a farby nemá byť menšia ako +5°C.								
Úprava podkladu:	Podklad musí byť suchý, čistý a dostatočne vyzretý, zbavený biologických nečistôt, prachu a mastných škvŕn. Staré nepevné nátery sa pred aplikáciou musia oškriabať. Pred maľovaním odporúčame podklad penetrovať akrylátovým penetračným náterom ESMAL GRUND , prípadne hlbkovým penetračným náterom ESMAL GRUND READY . Nové sadrové omietky je potrebné penetrovať penetračným náterom ESMAL GIPSGRUND .								
Riedenie:	Odporúčené riedenie pre aplikáciu valcom, resp. štetcom je 3 dcl vody na 1 kg farby (30%).								
Vlastnosti:	<table><tr><td>Vynikajúca oteruvzdornosť:</td><td>3. trieda podľa ISO 11 998 v nenatónovanom stave</td></tr><tr><td>Hustota:</td><td>min. 1,5 g/cm³</td></tr><tr><td>pH:</td><td>7,5 – 8,5</td></tr><tr><td>Obsah sušiny:</td><td>min. 60%</td></tr></table>	Vynikajúca oteruvzdornosť:	3. trieda podľa ISO 11 998 v nenatónovanom stave	Hustota:	min. 1,5 g/cm ³	pH:	7,5 – 8,5	Obsah sušiny:	min. 60%
Vynikajúca oteruvzdornosť:	3. trieda podľa ISO 11 998 v nenatónovanom stave								
Hustota:	min. 1,5 g/cm ³								
pH:	7,5 – 8,5								
Obsah sušiny:	min. 60%								
Upozornenie:	Chrániť pred mrazom a nepoužívať pri nižšej teplote ako + 5°C! Je potrebné dodržiavať technologický postup popísaný v odseku "Spôsob nanášania"!								



ESMAL COLOR

VODOU RIEDITEĽNÁ FAREBNÁ MALIARSKA FARBA

Skladovateľnosť:	Skladovať pri teplotách: od +5 °C do +25 °C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.
Informácia o VOC:	Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hraničná hodnota pre max.obsah VOC (platná od 1.1.2010) 30g/l. Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je < 1g/l.
Bezpečnosť pri práci:	Je uvedená v karte bezpečnostných údajov.
Balenie:	Plastové obaly s hmotnosťou 1.5 a 6 kg.
Výdatnosť:	cca. 8 m ² z 1 kg farby po nariedení pri jednom nátere (závisí od nasiakavosti podkladu a spôsobu nanášania).
Aktualizácia:	Aktualizácia bola vykonaná 2.9.2019.

