

PENETRAČNÉ ADHÉZIVUM - PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE

Použitie:	Hĺbkový penetračný náter určený na spevnenie a stabilizáciu omietok, betónu, pórobetónu, sadrokartónu a iných nasiakavých podkladov v interiéroch a exteriéroch.
Zloženie:	Akrylátový polymér s prísadou špeciálnych aditív.
Farba:	Bezfarebný s možnosťou dodatočnej pigmentácie.
Spôsob nanášania:	Štetkou alebo valcom určeným na penetrovanie.
Úprava podkladu:	Podklad musí byť suchý, čistý, dostatočne vyzretý a zbavený biologických nečistôt (machy, riasy, plesne).
Vlastnosti:	Účinná látka obsahuje nanočastice, ktoré sa vyznačujú hlbokým prienikom do podkladu. Zvyšuje príľnavosť farieb, stierok, omietok, betónu, samonivelizačných hmôt a iných materiálov k podkladu.
	Hustota: 1,00 g/cm ² pH: 7,5 - 8,5 Doba schnutia: 12 hod. (pri 20°C a 60% rel. vlhkosti)
Upozornenie:	Chrániť pred mrazom a nepoužívať pri nižšej teplote ako + 5°C!
Skladovateľnosť:	Skladovať pri teplotách: od +5 °C do +25 °C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení spotrebujte do 14 dní.
Informácia o VOC:	Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. h.) je hraničná hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1. 1. 2010) 30 g/l. Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 3g/l.
Bezpečnosť pri práci:	Esmal GRUND neobsahuje žiadne organické rozpúšťadlá ani iné škodlivé látky. Všetky nežiadúce nečistoty sa odstraňujú vodou, príp. s prídavkom saponátu.
Balenie:	Plastový kanister s objemom: 3, 5 a 10 L.
Výdatnosť:	Cca. 10-12m ² /l (v závislosti od nasiakovosti).
Aktualizácia:	Aktualizácia bola vykonaná 11.5.2018.

