

ETERNAL[®]

antibakteriální

» Výrobní číslo 1402

nátěrová hmota omezující růst plísní a bakterií

Vlastnosti:

ETERNAL antibakteriální je speciální vrchní nátěrová hmota pro vnitřní i venkovní použití určená k potlačení biotických projevů na stavebních površích. Nátěr hmotou **ETERNAL antibakteriální** účinně potlačuje růst plísní a širokého spektra bakterií, přitom neobsahuje žádné biocidní složky, nanočástice ani polutanty. **ETERNAL antibakteriální** tvoří transparentní omyvatelný nátěr odolný povětrnostním vlivům, který nemění vzhled podkladu a nezhoršuje difuzi vodní páry ošetřeným povrchem. **ETERNAL antibakteriální** neobsahuje žádné látky podléhající registraci, což jej řadí k vrcholně ekologickým prostředkům v této oblasti.

Oblast použití:

ETERNAL antibakteriální je určen pro finální povrchové úpravy stavebních povrchů v místech, kde je potřebná maximální sterilita, jako jsou operační sály, resuscitační oddělení a jiné prostory v nemocnicích, potravinářské prostory s vysokou vlhkostí vzduchu a jiné prostory s velkým nebezpečím výskytu plísní a baktérií. **ETERNAL antibakteriální** je určen k použití zejména na vápenné a vápenocementové omítky, beton, disperzní, silikátové barvy, keramické obklady, cementotřískové desky, desky OSB, dřevo, umakart, a jiné stavební povrchy.

Odstín:

Nemění odstín podkladu.

Spotřeba:

0,1–0,2 kg/m² podle savosti a drsnosti podkladu

Balení:

1 kg, 3 a 10 kg plastové obaly

Skladování:

V původních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5–25 °C. Výrobek je nutné chránit před přímým intenzivním slunečním zářením. Nesmí zmraznout.

Příprava podkladu:

Podklady musí být čisté, soudržné, vyzrálé včetně vysrávek (4 až 6 týdnů), prosté vápenných výkvětů. Musí být zbaveny biologického napadení (přípravkem **SANATHERM odstraňovač plísní**), starých hlinkových a jiných nepřilnavých nátěrů, případně odmaštěné (roztokem koncentráту **ETERNAL odmašťovač**, nebo jiného vhodného saponátu) a suché.

Zpracování:

ETERNAL antibakteriální se neředí. Aplikuje se na připravený podklad při teplotě 5–25 °C štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou operacích. Při práci je nutné zachovávat maximální čistotu. Používá se vždy čisté suché nářadí. Pro vyloučení možnosti znečištění nátěru částicemi uvolněnými z natírané plochy se vždy pracuje s výrobkem oddě-

leným z originálního balení, případný zbytek se nevrací do originálního obalu. Druhý nátěr se provádí po zaschnutí prvního nátěru. Pracovní pomůcky je nutné ihned po ukončení umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha. Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku. Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKO-KOM, a.s., Praha.

Bezpečnost a hygiena při práci:

Ve smyslu platné legislativy není **ETERNAL antibakteriální** nebezpečným chemickým přípravkem. Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje lidské zdraví. Může dráždit oči a pokožku. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem a po osušení ošetřete vhodným ochranným krémem. Oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte nejméně 0,5 l vody s 5–10 rozdrcenými tabletami živocišného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

ETERNAL antibakteriální neobsahuje žádné biocidní látky, ani žádné těkavé organické látky. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.