TL 04_38 rev4 Mamut Glue CRYSTA Otvoriť pomocou aplikácie Doku...

Nové
Môj disk
Zdieľané so mnou
Nedávne
S hviezdičkou
Kôš
Úložisko
Využíva sa: 0 bajtov z 15 GB
Kúpiť priestor
Získať Disk pre počítač
Stiahnuť
Ďalšie informácie
Získať Disk pre počítač
Pri spúšťaní webovej aplikácie Disk Google

Den Braven

Technický list
TL 04.38 MAMUT GLUE CRYSTAL

Výrobok

Moderné lepidlo na báze MS polymérov vhodné do interié transparentný (priehľadný) spoj. Univerzálne lepidlo je vhodn stavebných materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, oceľ, hliník, elox zliatiny, PU, PVC, EPS, XPS, PUR, sklo, zrkadlo, betón, prírod keramika a i. Lepidlo je trvalo pružné a neobsahuje rozpúšťadlá.

Vlastnosti

- Vysokomodulový
- Bez silikónu, transparentný - priehľadný
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály vrátane nesavých a ich vzájomné kombinácie
- Trvalo pružný, oc
- Po vytvrdnutí disperznými farba

Použitie

Na všetky transparentné lepenia pri údržbe, opravách, výstavbe a r Lepenie, vodotesných spojov pri výstavbe, v strojnom priemysle, die autobusov, karavanov, osobných vagónov, a pod. Na drevo, betón, v stavebníctve aj priemysle.

Balenie

- Kartuša 290 ml
- Tuba 25 ml

Farba

- Transparentná

Technické údaje			
Základ	-	MS-Polymér	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,01	
Tepelná odolnosť	°C	–40 / +90	po vy
Tepelná odolnosť	°C	–15	pri pr
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Rýchlosť nanášania	g/min	150	pri hr
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min	≈ 10	23 °C

Den Braven SK s.r.o.
Sídlo: Polianky 17
844 31 Bratislava

Poštový kontakt – prevádzka
Logistické centrum
Priemyselná 1

IČO: 35740141
DiČ: 2020211149

Den Braven

Strana 1 / 3