

Nové

Môj disk

Zdieľané so mnou

Nedávne

S hviezdikou

Koš

Úložisko

Využíva sa: 0 bajtov z 15 GB

Kúpiť priestor



# Den Braven



## Technický list TL 04.40 MAMUT GLUE (High Tack)

### Výrobok

Moderné jednozložkové lepidlo, na báze MS polyméru s okamžitou vysokou počiatočnou príľnavosťou až 500 kg/m<sup>2</sup>. Špeciálne vyvinuté fixovania spojov – drží okamžite. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušne pevný, elastický spoj.

### Vlastnosti

- Okamžitá príľnavosť až 500 kg / m<sup>2</sup>
- Vysoká konečná pevnosť 22 kg / cm<sup>2</sup> (220 000 kg / m<sup>2</sup>)
- Vysokomodulový
- Rýchlo vytvrdzujúce, bez zápachu
- Vysoká príľnavosť k podkladu – i na matné vlhké podklady
- Trvalo pružné, odolné voči vlhku a vode (vodotesný spoj), poveternostným vplyvom
- Bez obsahu izokyanátov a silikónu
- Po vytvrdnutí zatiaľ disperznými farbami (živíc)
- Lepené predmety spoje „držia“ bez podoprenia

### Použitie

Lepenie konštrukčných vodotesných spojov v stavebnom a strojárskom prostredí v interiéroch i exteriéroch budov. Lepenie konštrukčných dielov karavanov, osobných vagónov. Lepenie dielov karosérií – kov na kov. Lepenie antikorozynej ocele, hliníka, medi, olova, skla, PS, PUR, plastov, betónu, keramických dlaždíc, smaltu, zrkadiel, dreva, teple izolácie. Lepenie schodníc, parapetov, podlahových lišt, obkladových prvkov.

### Balenie

- Kartuša 290 ml
- Tuba 25 ml

### Farba

- Biela
- Čierna
- Šedá

### Technické údaje

Základ	-	MS polymér	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,57	
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +90	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri použití)

**Den Braven SK s.r.o.** Poštový kontakt – prevádzka IČO: 35740141

Sídlo: Polianky 17 Logistické centrum DiČ: 2020211149  
844 31 Bratislava Priemyselná 1 900 21 Svätý Jur

Získať Disk pre počítač

Stiahnuť

Ďalšie informácie

Získať Disk pre počítač

Pri spúšťaní webovej aplikácie Disk Google