

NEOGLET

STIERKOVACIA HMOTA

Použitie:	Ako podkladová vrstva pod maľby, tapety alebo ako konečná povrchová úprava v interiéroch. Môže sa tiež použiť na drobné vyspravenie stien pred maľovaním pri zhotovovaní štruktúrových povrchov a pod.
Zloženie:	Zmes anorganických plnív dispergovaných vo vodnej vinylacetátovej disperzii, vodného skla a iných aditív pripravená na priame použitie.
Farba:	Biela.
Spôsob nanášania:	Stierka sa aplikuje ocelovými stierkami, alebo striekaním obvykle v dvoch vrstvách s následným prebrúsením.
Úprava podkladu:	Podklad musí byť suchý, čistý a dostatočne vyzretý, zbavený biologických nečistôt, prachu a mastných škvŕn. Staré nepevné nátery sa pred aplikáciou musia oškriabať. Staršie podklady odporúčame penetrovať akrylátovou penetráciou Esmal Grund alebo hĺbkovou penetráciou Esmal Grund Ready.
Vlastnosti:	Hustota: g.cm ³ 1,8 Viskozita: mPa.s min. 160 000 Obsah sušiny: % 70
Upozornenie:	Chrániť pred mrazom a nepoužívať pri teplote nižšej ako +5°C!
Skladovateľnosť:	Skladovať pri teplotách: od +5°C do +25 °C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.
Informácia o VOC:	Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hraničná hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1. 1. 2010) 30 g/l. Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 1g/l.
Bezpečnosť pri práci:	Je uvedená v karte bezpečnostných údajov.
Balenie:	Plastové obaly s hmotnosťou 2,5 kg, 5 kg, 15kg a 25 kg.
Výdatnosť:	2-4 m ² /kg pri jednej vrstve a v závislosti od podkladu.
Aktualizácia:	Aktualizácia bola vykonaná 11.5.2018.

